



X-BRUSH BASIC

Elektrochemisch apparaat voor het reinigen van TIG- en MIG-lasnaden op roestvast staal, uitgerust met een Dip&Work-toorts.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	X-BRUSH BASIC
Netspanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Voedingseenheid	INVERTER
Uitgangsvermogen	360 W
Uitgangsspanning	12 V AC
Stroomregeling	30 A
Afmetingen	240 x 170 x 330 mm
Gewicht	6 kg
Uitgangen voor Dip & Work-toorts	1
Lengte toortskabel	4 m
Lengte aardkabel	3 m

FUNCTIES:

Reiniging	Ja
Polijsen	Nee
Markeren	Ja

Meegeleverd:

	Omschrijving	Q.ty
	X-BRUSH BASIC	1 stuk
	Handtoorts (D&W-model) Code: CLX800278	1 stuk
	Toortshouder (D&W-model) Code: CLX800287	1 stuk
	Toortskabel, L: 4 m, Ø16 mm² Code: CLX004094.3	1 stuk
	Aardkabel met klem, L: 3 m, Ø16 mm² Code: CLX004090	1 stuk
	Toortsborsteladapter Code: CLXTIGB030	1 stuk
	D&W koolstofborstel, Ø10 mm Code: CLXTIGB053	1 stuk
	DW PTFE SLEEVE – Ø 10mm Code: CLXTIGB054	1 stuk
	Tig Bomar reinigingsvloeistof – 500 ml Code: CLXTIG002520.06	1 stuk
	Inox Fit, 500 ml (neutraliserende vloeistof) Code: ESXFIT000001.06	1 stuk