

X-BRUSH MINI

Elektrochemisch apparaat voor het reinigen van TIG- en MIG-lasnaden op roestvast staal, uitgerust met een Dip&Work-toorts.



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	X-BRUSH MINI
Netspanning	220 V
Frequentie	50/60 Hz
Voedingseenheid	INVERTER
Uitgangsvermogen	1500 W
Voltage Output	0-30 V AC/DC
Stroomregeling	50 A
Afmetingen	240 x 170 x 410 mm
Gewicht	7 kg
Uitgangen voor Dip & Work-toorts	2
Lengte toortskabel	4 m
Lengte aardkabel	3 m

FUNCTIES:



Reiniging	Ja
Polijsten	Ja
Markeren	Ja

NITTY-GRITTY Srl

Via dei Marmorari, 36 - 41057 Spilamberto (MO) - ITALY

T. +39 059 785210 - www.nitty-gritty.it

Meegeleverd:

	Omschrijving	Q.ty
	X-BRUSH MINI	1 stuk
	Handtoorts (D&W-model) Code: CLX800278	1 stuk
	Toortshouder (D&W-model) Code: CLX800287	1 stuk
	Toortskabel, L: 4 m, Ø16 mm² Code: CLX004094.3	1 stuk
	Aardkabel met klem, L: 3 m, Ø16 mm² Code: CLX004090	1 stuk
	Grafiet inzetstuk – L. 45 mm Code: CLXTIG000756	1 stuk
	O-ring 29,74×3,53 (FKM) Code: CLX002886	1 stuk
	Grote contactpad 90×46×3,5 mm Code: CLXTIG002541.05	1 stuk
	Toortsborsteladapter Code: CLXTIGB030	1 stuk
	D&W koolstofborstel Code: CLXTIGB051	1 stuk
	PTFE-huls mod. D&W Code: CLXTIGB052	1 stuk
	Neutrale Bomar reinigingsvloeistof – 500 ml Code: CLXTIG002504.06	1 stuk
	Inox Fit, 500 ml (neutraliserende vloeistof) Code: ESXFIT000001.06	1 stuk