

Filter-Master XL - Art.nr.:62 100 100

- » Basistoestel
- » Automatische filterreiniging



Gebruik

- » Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- » Grote stof hoeveelheden
- » Permanent gebruik

Toepassingen

- » Voor hoge stofbelastingen door automatische reiniging
- » Minder naponeringen dankzij afzuigkap met flensrand
- » Optimale bescherming voor de medewerkers dankzij KemTex® ePTFE filterpatroon met oppervlakte reiniging
- » Veilig gebruik dankzij draairichtingscontrole

Eigenschappen

- » De afzuigkap met smoorklep kan 360 graden draaien
- » W3/IFA-gecertificeerd
- » Automatische filterreiniging
- » KemTex® ePTFE Filterpatroon
- » Draairichtingsindicatie
- » Afzuigarm tot 4 meter

Varianten

- » Verschillende armlengtes
- » Meerdere voltages

Technische gegevens

Art.nr.	62 100 100
Filter	
Filter trappen	1
Filbertechniek	Zelfreinigend
Reinigingsprocedure	Rotatie nozzle
Filteroppervlakte	ca. 10 m ²
Filertype	Filterpatroon
Filtermateriaal	ePTFE membraan
Filterreiniging	> 99,9 %
Stof classificatie	M
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1.000 m ³ /h
Afmetingen (b x d x h)	655 x 655 x 1.460 mm
Gewicht	155 kg
Motorvermogen	1,5 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	3,2 A
Geluidsniveau	69 dB(A)
Aanvullende informatie	
IFA-certificering	W3-Ge certificeerd
Ventilator type	Radiaalventilator
Persluchttoevoer	5 - 6 bar
Aantal afzuigarmen	1
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m



Voor alveolen toegankelijke stoffen
Reinigingsgraad > 99 % bij stofdeeltjes < 0,4 µm