

## ROBUSTO LASSCHERM

### OMSCHRIJVING

Robusto lasschermen zijn kwalitatief zéér hoogwaardige schermen. Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden.

### TOEPASSING

Wanneer regelmatig op verschillende plaatsen gewerkt moet worden of als flexibiliteit in de indeling van de werkruimte vereist is, kan een afscherming met verplaatsbare schermen een goed alternatief vormen.

Ook wanneer niet continu laswerk verricht wordt, biedt een scherm uitkomst; nadat het werk gedaan is kan het scherm snel van de werkvloer gehaald worden.

Robusto lasschermen kunnen uitgerust worden met lasgordijnen, laslamellen, hittewerende gordijnen en geluiddempende gordijnen.

### GEBRUIKSVORWAARDEN

Robusto lasschermen kunnen bediend worden door 1 persoon en kunnen gefixeerd worden door gebruik te maken van de wielen voorzien van een rem.

### EIGENSCHAPPEN

Robusto schermen zijn standaard 210 cm, gemaakt uit ronde buis 35x2,5mm en rechthoekige buis 50x30x2 mm.

Robusto lasschermen zijn afgewerkt in grijze poedercoating RAL7035, 70% glansgraad.

Robusto lasschermen zijn voorzien van 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 met rem.

### TECHNISCHE GEBRUIKSFINFORMATIE

- Het Robusto lasscherm wordt geleverd als bouw pakket in een stevige kartonnen doos.
- Robusto lasschermen zijn ontworpen voor in pandig gebruik.
- De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer het Robusto lasscherm regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde gordijnen of lamellen waar nodig.

